【CR-V】定期保養項目、時程表

保養作業項目			■ CIV- V 』 人に対しい 良・只 ロー・リイ主ィス 保養作業時程																				
保養作業項目、時程	X 個月	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	<u> </u>
	X 1,000km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
1 更換引擎機油											機油倪	R養警示	亮起時										每12個月
2 更換機油濾清器										機油及	機油濾	清器保養	警 示燈	亮起時							_		每12個月
3 缸內直噴引擎清潔劑			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		每6個月
4 更換粉塵過濾器				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	每12個月
5 更换空氣濾清器					•			•			•			•			•			•			每18個月
6 檢查節流閥與引擎怠速					•			•			•			•			•			•			每18個月
7 檢查汽門間隙														•									每72個月
8 檢查與調整發電機(冷氣)皮帶						•				•				•				•				•	每24個月
9 更換煞車油								•						•						•			每36個月
10 更換汽油濾清器										•								•					每48個月
11 更換變速箱油						•				•				•				•				•	每24個月
12 更換火星塞												•											每60個月
13 更換引擎冷卻水			第一次為 20 萬km或十年,以後每 10 萬km或五年																				
14 檢查前後煞車																							
15 檢查與調整手煞車																							
16 輪胎對調、輪胎胎壓,胎紋狀況																							
17 檢查橫拉桿,轉向齒輪箱與防圍	運護套																						
18 檢查底盤,懸吊零組件狀況																							
19 檢查傳動軸套,橫拉桿,球接頭																							
20 檢查煞車軟管、管路																							
21 所有油、電、水液面高度及狀況	2檢查	•										每1	萬km專	或 6 個月	1								
22 燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
23 排氣系統檢查																							
24 燃油管路與接頭狀況檢查																							
25 側滑測試																							
26 煞車效能測試																							
27 車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
28 車身防銹塗裝檢查																							

- 註 1、保養作業項目時程實施,視行駛里程數或使用時間,何者先達到為準。
 - 2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時,則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養:
 - ●常常每次行駛距離不到8公里。
 - ●常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
 - ●常於怠速或走走停停狀況下行駛。
 - ●常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
 - ●常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【HR-V】定期保養項目、時程表

					1111	_ ' _	儿	'꼬기	NV F	マンケ	. Ц	н	丁仁	(I)									
1	呆養作業項目、時程	X 個月	6	12	18	24		36	42	48			66				90						
Ţ.	不食 下未 有日 时住	X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
1	更換引擎機油	一般		•		•	•		•	•		•		•	•			•			•	•	每6個月
1	史換別筝機油	嚴苛									4	每50	00 kn	n									每3個月
2	更換機油濾清器	一般		•		•	•		•	•		•		•	•			•			•	•	每6個月
	史)與依/四/思/月品	嚴苛									4	每50	00 ki	1									每3個月
3	更換粉塵過濾器											•						•					每12個月
4	更換空氣濾清器																						每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠逐	東																					每18個月
6	檢查汽門間隙										包	£120	,000 l	KM									每72個月
7	檢查與調整發電機(冷氣	氣)皮帶																					每24個月
8	更換煞車油													•									每36個月
9	更換汽油濾清器																						每48個月
10	更換變速箱油																	•					每24個月
11	更換火星塞																						每60個月
	更換引擎冷卻水							穿	≒ —-	欠為:	20 萬	\$km⊒	以十年	Ξ, [人後包	孠 10	萬kıı	n或Z	ī年				
_	檢查前後煞車																						
	檢查與調整手煞車																						
_	輪胎對調、輪胎胎壓,																						
16	檢查橫拉桿,轉向齒輔	論箱與防塵護套																					
	檢查底盤,懸吊零組件																						
	檢查傳動軸套,橫拉桿																						
	檢查煞車軟管、管路(作																						
20	所有油、電、水液面高		每1	萬kı	n或 6	個月	1																
21	燈光、儀錶、雨刷、嘲	刺叭檢查																					
22	排氣系統檢查																						
	燃油管路與接頭狀況檢	金 查																					
	側滑測試																						
	煞車效能測試																						
	車門泥槽、防水條清潔	 察與潤滑																					
27	車身防銹塗裝檢查																						

- 註 1、保養作業項目時程實施,視行駛里程數或使用時間,何者先達到為準。
 - 2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時,則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養:
 - ●常常每次行駛距離不到8公里。
 - ●常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
 - ●常於怠速或走走停停狀況下行駛。
 - ●常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
 - ●常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【FIT】定期保養項目、時程表

					1 1	- ▲	たが	71 N I	\ [X	グベト	_		作土イ										
1	深養作業項目、時程	X 個月	6			24	30	36	42		54		66			84					114		
Ţ	不食 下未 須 日 一 时 住	X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
1	 更換引擎機油	一般																					每6個月
1	文)癸刀争恢加	嚴苛									_		00 kn										每3個月
2	更換機油濾清器	一般																					每6個月
	文1癸/戍/田/腮/月旬	嚴苛									:	每50	00 ki	1									每3個月
3	更換粉塵過濾器													•						•			每12個月
4	更換空氣濾清器													•									每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠遠	基																					每18個月
6	檢查汽門間隙										長	£120,	,000 l	ХШ									每72個月
7	檢查與調整發電機(冷	氣)皮帶												•									每24個月
8	△ 577//// / / III																						每36個月
9	更換汽油濾清器																						每48個月
-	更換變速箱油																						每24個月
11	更換火星塞																						每60個月
12	文 八 万 子 八 山 八							芽	≟ —3	欠為:	20 萬	J km可	之十年	Ξ, [以後 ^在	爭 10	萬kɪ	n或Z	ī年				
_	檢查前後煞車																						
	檢查與調整手煞車		1																				
	輪胎對調、輪胎胎壓,		-																				
_	檢查橫拉桿,轉向齒輔																						
_	檢查底盤,懸吊零組件		1																				
	檢查傳動軸套,橫拉桿		1																				
	檢查煞車軟管、管路(1																				
_	所有油、電、水液面高		每1	萬k	m或 (5個月	1																
	燈光、儀錶、雨刷、喇	刺叭檢查																					
-	排氣系統檢查		1																				
_	燃油管路與接頭狀況核	<u>食</u> 查																					
	側滑測試																						
	煞車效能測試																						
	車門泥槽、防水條清潔	潔與潤滑	1																				
27	車身防銹塗裝檢查																						

- 註 1、保養作業項目時程實施,視行駛里程數或使用時間,何者先達到為準。
 - 2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時,則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養:
 - ●常常每次行駛距離不到8公里。
 - ●常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
 - ●常於怠速或走走停停狀況下行駛。
 - ●常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
 - ●常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【CITY】定期保養項目、時程表

						1 1		·241	トレド	₹'万	<u> </u>	н	丁仁	1									
1	呆養作業項目、時程	X 個月	6	12	18	24		36	42	48			66				90						
Į.	小良下木切口。时任	X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
1	更換引擎機油	一般						•							•								每6個月
	文]祭月手	嚴苛									:	每50	00 kn	_									每3個月
2	更換機油濾清器	一般																					每6個月
	文1 9 4成/四/思/月旬	嚴苛										每50	000 ki	1									每3個月
3	更換粉塵過濾器					•				•				•		•							每12個月
4	更換空氣濾清器							•															每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠逐	<u> </u>																					每18個月
6	檢查汽門間隙										包	<u></u> ‡120	,000 1	KIII									每72個月
7	檢查與調整發電機(冷	氣)皮帶				•				•								•					每24個月
8	更換煞車油																						每36個月
9	更換汽油濾清器																	•					每48個月
10	更換變速箱油																	•					每24個月
11	更換火星塞																						每60個月
	更換引擎冷卻水							<u>\$</u>	育─ ∃	欠為	20 萬	\$km=	戈十年	Ξ, [人後包	孠 10	萬kıı	n或Z	ī年				
	檢查前後煞車																						
	檢查與調整手煞車																						
	輪胎對調、輪胎胎壓,																						
16	檢查橫拉桿,轉向齒輔	論箱與防塵護套																					
	檢查底盤,懸吊零組件																						
	檢查傳動軸套,橫拉桿																						
	檢查煞車軟管、管路(個																						
20	所有油、電、水液面高		每1	萬kı	n或 6	6個月	1																
21	燈光、儀錶、雨刷、嘲	叭檢查																					
22	排氣系統檢查																						
	燃油管路與接頭狀況檢	金																					
	側滑測試																						
_	煞車效能測試																						
	車門泥槽、防水條清潔																						
27	車身防銹塗裝檢查																						

- 註 1、保養作業項目時程實施,視行駛里程數或使用時間,何者先達到為準。
 - 2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時,則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養:
 - ●常常每次行駛距離不到8公里。
 - ●常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
 - ●常於怠速或走走停停狀況下行駛。
 - ●常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
 - ●常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【ODYSSEY】定期保養項目、時程表

							<i>,</i> —,	7 7 F					土土へ					_		_			
	保養作業項目、時程	X 個月	6	12	1			36	1		54		66										
	不食日来負日 时任	X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	Į
1	更換引擎機油	一般																					每6個月
_	文)英月手1成加	嚴苛										每50)00kii										每3個月
2	更換機油濾清器	一般																					每6個月
	·	嚴苛				T			T			每50)00km]							T		每3個月
_	更換粉塵過濾器					•		•							ļ					•		•	-J-111/3
4	<u> </u>							•															每18個月
5	M型的6000000000000000000000000000000000000																			•			每18個月
6	檢查汽門間隙																						每72個月
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶																						每24個月
_	更換煞車油																						每36個月
_	更換汽油濾清器																						每48個月
	更換變速箱油																					•	每24個月
_	更換火星塞																						每60個月
	更換引擎冷卻水							<u> </u>	第一	欠為 2	20 푣	\$km]	以十 年	Ξ,[以後を	爭 10	萬kı	n或王	ī年				
	檢查前後煞車																						
	檢查與調整手煞車																						
	輪胎對調、輪胎胎壓,胎紋狀況																						
	檢查橫拉桿,轉向齒輪箱與防塵	護套																					
	檢查底盤,懸吊零組件狀況																						
	檢查傳動軸套,橫拉桿,球接頭																						
_	檢查煞車軟管、管路																						
	所有油、電、水液面高度及狀況	檢查									Ź	事 1	萬kɪ	n或	6個	月							
	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																						
	排氣系統檢查																						
	燃油管路與接頭狀況檢查																						
	側滑測試																						
_	煞車效能測試																						
	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																						
27	車身防銹塗裝檢查																						

- 註 1、保養作業項目時程實施,視行駛里程數或使用時間,何者先達到為準。
 - 2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時,則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養:
 - ●常常每次行駛距離不到8公里。
 - ●常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
 - ●常於怠速或走走停停狀況下行駛。
 - ●常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
 - ●常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。